


# R220 旋转蒸发器 (0.25~2L)

20年沉淀 · 追求高性能的新设计 (专利: 201921539131.1)



## 卓越性能

- ✓ 到达真空度 133 Pa
- ✓ 最高转速 280 rpm
- ✓ 电动升降 150 mm
- ✓ 外加热, 内测温, 温控精准

## 专业设计

- ① 意外断电蒸发瓶自行回升脱离热源
- ② 开机转速复零, 重启操作更安全
- ③ 使用PCB智能调速板, 操作手感舒适
- ④ 浴锅防干烧, 超温自动切断加热电源
- ⑤ 升降键设计在操作近端, 方便通风柜内操作
- ⑥ 外接接口螺纹设计, 保护玻璃安全
- ⑦ 一体化扣瓶退瓶装置
- ⑧ 浴锅配置强电开关
- ⑨ 浴锅内胆特氟龙涂层, 内胆清洁
- ⑩ 主关零件选用防腐、耐高温材质

## 匠心制造, 薄利普惠

只为呈现一台实验员心中的  
— 国产优品

	型号	R-220B	R-220D
性能	旋转范围 rpm	20-280 rpm	
	蒸发能力 ml/min. (H2O) *	25 ml/min. (max)	
	到达真空度 Pa	133 Pa	
	温度·精度 °C	RT±5~90±1°C	RT±5~180±2°C
功能	温度控制	PID控制, 数字显示	
	转速显示	数字显示	
	升降功能	电动升降 行程150mm	
	安全功能	浴锅防干烧, 过热保护; 机头断电自动脱离热源; 转速开机复零重启	
构成	蒸发瓶 L *	1L/29 (如需其他规格, 可补差订购)	
	收集瓶 L	1L/S35球口收集	
	冷凝器	一体化, 立式, 接口尺寸OD10宝塔	
	浴锅	水浴锅专用 1100W	水油两用浴锅 1000W
	旋转密封用材	PTFE + Viton 双重密封	
环境温度		5~35°C	
外形尺寸WxDxH cm, 重量kg		65x42x73 (90) H (cm), 裸机14kg	
电源		220V 1P, 50/60Hz	

\*\* 备注:  
蒸发能力可因蒸发物料及蒸发工艺不同而不同。  
蒸发瓶标配1L, 如换为2L发货需书面确认补差。  
产品设计及制造工艺如有更新, 将以合同和实样为准, 恕不另行通知